⚠ WARNING

Risk of Electric Shock
- Do not use in wet locations.
- Use indoors only.
- Turn power off before servicing - see instructions

Risk of Burn
- Do not mount fixture vertically
- Allow bulb to cool before handling

Risk of Fire
- Not intended for surface installation inside built-in furnishings such as kitchen cabinets, china cabinets, or trophy cases
- Do not conceal power supply cord inside a wall, ceiling, soffit, kitchen cabinet, or similar permanent structure
- Do not run the power supply cord through holes in walls, ceilings, or floors

Bulb may shatter and cause injury if broken
- Do not use excessive force when installing bulb.

Figure 1 / Illustration 1



Figure 2 / Illustration 2



Figure 3 / Illustration 3



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

INSTALLATION PROCEDURES

1) Consult a local licensed electrician or electrical contractor if you are not sure about the installation.
2) DO NOT ATTEMPT TO INSTALL THE FIXTURE WHILE PLUGGED IN.
3) Select a suitable dry mounting location (for use indoors only). Make sure the mounting surface is capable of supporting the fixture.
4) Remove lens/diffuser carefully.
5) Remove the bulb by grasping the ends of the bulb and rotating until the bulb becomes loose. Pull straight out from the lamp holder. Be careful not to drop the bulb. See Figure 1.
6) Place the fixture in the location where it is to be mounted and mark the position of the keyholes with a pencil. This fixture can only be mounted horizontally. See Figure 4.
7) It is recommended that a 1/16" pilot hole be drilled in the mounting surface.
8) Drive the screws provided in the mounting hardware into the mounting surface until approximately 1/8" of space remains under the head of the screw. See Figure 2.
9) Align the keyholes in the fixture with the two screws and slide into place. See Figure 3.
10) Tighten the screws
11) Install the bulb and reinsert lens/diffuser.
12) Plug fixture into a 120VAC 60Hz outlet.

Figure 4 / Illustration 4

Horizontal Mounting Only
Montage horizontal seulement

BULB REPLACEMENT INSTRUCTIONS

See the label on the fixture for replacement bulb type information. Do not replace with any other wattage of fluorescent bulb.

1) Turn the fixture off and allow bulb to cool before handling.
2) Remove lens/diffuser carefully.
3) Remove the bulb by grasping the ends of the bulb and rotating until the bulb becomes loose. Pull straight out from the lamp holder. Be careful not to drop the bulb. See Figure 1.
4) Grasp the replacement bulb in the same manner and reinsert into the lamp socket, and turn tube until it is securely held in place. Do not use excessive force when installing bulb.

c UL us
LISTED

10185 UCF22/WW/CLM
10186 UCF22/BLB/CLM
10187 UCF22/GROW/CLM
Plastic Fluorescent Undercabinet Fixtures w/ Polarized Plug

⚠ ADVERTENCIA

Riesgo de choque eléctrico
- No use en lugares húmedos.
- Use sólo en interiores.
- Desconecte la alimentación antes de realizar tareas de servicio - consulte las instrucciones.

Riesgo de quemaduras
- No instale el artefacto verticalmente.
- Espere a que la bombilla se enfríe antes de manipularla.

Risk of Fire
- No para instalación dentro de los mobiliarios incorporados en la construcción, tal como los gabinetes de cocina o de porcelana, o las vitrinas de trofeos.
- No oculte el cable de abastecimiento de potencia dentro de la pared, cielorraso, sofitos, gabinetes de cocina o estructuras permanentes parecidas.
- No pase el cable de abastecimiento de potencia por agujeros en las paredes, cielorrasos o pisos.

La bombilla se puede hacer añicos y causar lesiones si se rompe
- No ejerza fuerza excesiva cuando instale la bombilla.

Figure 1 / Illustration 1



Figure 2 / Illustration 2



Figure 3 / Illustration 3



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Esta lámpara portátil cuenta con un enchufe polarizado (una pata es más ancha que la otra) como característica para reducir el riesgo de choque eléctrico. Este enchufe se puede enchufar en un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no se puede insertar completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no puede insertarlo, comuníquese con un electricista calificado. No lo use nunca con un cable prolongador, a menos que el enchufe se pueda insertar completamente. No modifique el enchufe.

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN

1) Consulte a un electricista o contratista de servicios eléctricos local matriculado si usted no está seguro acerca de la instalación.
2) NO INTENTE INSTALAR EL ARTEFACTO MIENTRAS ESTÁ ENCHUFADO.
3) Seleccione un lugar de montaje seco adecuado (sólo para uso en interiores). Asegúrese de que la superficie de montaje pueda soportar el artefacto.
4) Cuidadosamente remueva la lente/difusor.
5) Para retirar la bombilla, tómela de los extremos y hágala girar hasta que se suelte. Retírela en forma recta del portalámparas. Asegúrese de no dejar caer la bombilla. Vea la Figura 1.
6) Coloque el artefacto en el lugar donde lo montará y marque la posición de los orificios de guía con un lápiz. Este artefacto se puede montar solo horizontalmente. Vea la Figura 4.
7) Se recomienda perforar un orificio piloto de 1,5 mm en la superficie de montaje.
8) Inserte los tornillos provistos con los elementos de montaje en la superficie de montaje hasta que quede un espacio de aproximadamente 3,1 mm debajo de la cabeza del tornillo. Vea la Figura 2.
9) Alinee los orificios de guía del artefacto con los dos tornillos y deslícelo hasta que calce en su lugar. Vea la Figura 3.
10) Apriete los tornillos hasta que queden apretados en forma segura.
11) Instale la bombilla y vuelva a colocar la lente/difusor.
12) Enchufe el artefacto en un tomacorriente de 120 VCA 60 Hz.

INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO DE LA BOMBILLA

Figure 4 / Illustration 4

Horizontal Mounting Only
Montage horizontal seulement

Consulte en la etiqueta del artefacto la información sobre el tipo de bombilla de reemplazo. No la reemplace con una bombilla fluorescente de ningún otro vataje.
1) Apague el artefacto y espere a que la bombilla se enfríe antes de manipularla.
2) Cuidadosamente remueva la lente/difusor.
3) Para retirar la bombilla, tómela de los extremos y hágala girar hasta que se suelte. Retírela en forma recta del portalámparas. Asegúrese de no dejar caer la bombilla. Vea la Figura 1.
4) Apriete el borde anterior de un lado y pon un destornillador (con una hoja plana y pequeña) en el vacío para quitar la lente/difusor. Gira el destornilliador se puede quitar la lente con facilidad. Vea figura 1.

GE is a trademark of the General Electric Company and is used under license to Jasco Products Company LLC, 311 N.W. 122nd Street, Oklahoma City, OK 73114. Questions? Call 1-800-654-8483 Or visit us at www.jascoproducts.com.

10185/10186/10187 IN-1
05/15/2006